Capacity	UK Total Cooling	kW	1.95	2.44	3.32	4.89	5.86	6.94
	UK Sensible Cooling	kW	1.60	1.79	2.22	3.32	3.88	4.48
	Nominal Heating	kW	2.70	3.40	4.00	5.80	7.00	8.20
Air Flow Rate	High	m3/min	8.7	8.7	6.9	14.7	16.2	17.4
	Medium	m3/min	6.4	6.4	4.8	12.4	13.6	14.6
	Low	m3/min	4.7	4.7	8.9	10.3	11.4	11.6
Dimensions	Height	mm	283	283	283	290	290	290
	Width	mm	800	800	800	1050	1050	1050
	Depth	mm	195	195	195	238	238	238
Weight		kg	9	9	9	12	12	12
Sound Pressure	High	dBA	38	38	39	43	45	46
	Super Low	dBA	25	25	26	34	36	37
Sound Power	High	dBA	56	56	57	59	61	62
Annual Energy Consumption		kWh	240	300	500	775	995	1175
EER			4.17	4.17	3.40	3.23	3.02	3.02
Energy Label	Cooling		A	A	A	A	B	B
	Heating		A	A	A	A	B	C
Dimensions	Height	mm	550	550	550	735	735	770
	Width	mm	765	765	765	825	825	900
	Depth	mm	285	285	285	300	300	320
Weight		kg	30	32	32	48	48	71
Electrical Details	Running Current	A	2.44	3.14	4.42	6.84	8.62	10.20
	Starting Current	A	3.70	4.30	5.10	7.30	9.40	11.70
	Max Fuse Size	A	10	10	10	20	20	20
Interconnection Wiring	Core		3+E	3+E	3+E	3+E	3+E	3+E
	Cable size	mm^2	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
Piping Connections	Liquid	inches	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	inches	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Pipework	Maximum Length	m	20	20	20	30	30	30
	Maximum Vertical Rise	m	15	15	15	20	20	20
	Precharged to	m	10	10	10	10	10	10
	Additional Charge	g/m	20	20	20	20	20	20
	Holding Charge	kg	0.8	1.0	1.0	1.5	1.5	2.3
Sound Power	High	dBA	61	61	62	61	63	66

p.1 01278 751804 AIRPRO UK 29 Nov 07 15:44

Capacity	UK Total Cooling	kW	2.90	4.89	5.57	6.46	9.10	11.40	12.70
	UK Sensible Cooling	kW	2.40	3.26	3.67	4.43	6.25	7.81	8.74
	Nominal Heating	kW	4.20	6.00	7.00	8.00	11.20	14.00	16.00
Air Flow Rate	High	m3/min	10.5	12.5	13.5	15.5	23.5	27.5	27.5
	Low	m3/min	8.5	8.5	8.5	9.0	16.0	19.0	19.0
Dimensions (Decoration Panel)	Height	mm	204 (254)	204 (254)	204 (254)	204 (254)	246 (296)	246 (296)	246 (296)
	Width	mm	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)
	Depth	mm	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)
Weight (Decoration Panel)		kg	19 (24.5)	19 (24.5)	19 (24.5)	21 (26.5)	23 (28.5)	23 (28.5)	23 (28.5)
Sound Pressure	High	dBA	31	31	33	33	37	41	41
	Low	dBA	27	27	28	28	32	35	35
Sound Power	High	dBA	49	49	51	51	54	58	58
Annual Energy Consumption		kWh	475	705	820	1230	1915	2070	2680
EER			3.68	3.55	3.48	2.89	2.61	3.02	2.61
Energy Label	Cooling		A	A	A	C	D	B	D
	Heating		B	A	B	D	C	D	D
Dimensions	Height	mm	550	735	735	770	770	1170	1170
	Width	mm	765	825	825	900	900	900	900
	Depth	mm	285	300	300	320	320	320	320
Weight		kg	32	48	48	68	68	103	103
Electrical Details	Running Current	A	4.42	6.64	8.62	16.20	17.70	23.40	23.40
	Starting Current	A	5.10	7.30	9.40	16.20	17.70	23.40	23.40
	Max Fuse Size	A	10	20	20	20	20	32	32
Interconnection Wiring	Core		3+E	3+E	3+E	3+E	3+E	3+E	3+E
	Cable size	mm^2	1.50	2.50	2.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Piping Connections	Liquid	inches	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	inches	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Pipework	Maximum Length	m	20	30	30	30	50	50	50
	Maximum Vertical Rise	m	15	20	20	30	30	30	30
	Precharged to	m	10	10	10	30	30	30	30
	Additional Charge	g/m	20	20	20	Refer to our Technical Department			
	Holding Charge	kg	1.0	1.5	1.5	2.8	2.8	3.7	3.7
Sound Power	High	dBA	62	61	63	65	67	67	68

p.2 01278 751804 AIRPRO UK 29 Nov 07 15:45